強力な化学物質に対する耐性

純粋なPTFEおよびPE-HD安全キャップの
使用により、有機溶剤、酸、アルカリに対して耐性があります。

インジケーター

- ボタンを押すと活性炭の使用期限のインジケーターが始動します。

防火

- 可燃性分類 V-0 (UL-94)の半結晶性PP製ハウジング

PFAフィッティング

- キャピラリー接続を容易にするために改良された設計
- 優れた耐薬品性
- 可燃性の分類V-0(UL-94)

医療グレードの PTFE

- 優れた耐薬品性
- 食品に安全、FDA準拠
- 可燃性の分類V-0(UL-94)
  V-0 (UL-94)

PPSスクリューキャップ

- オートクレーブ可能 / 200 °までの滅菌可能
- 可燃性の分類V-0 (UL-94)

PTFEボディと統合されたFKMシール

- 容器の開口部に密閉接続を提供し凹凸したガラス表面にもスムーズに適応します。追加のPTFE層がシール溶剤との直接接触から保護します

FKMシール付排気フィルター

- フィルターをしっかりと固定し溶剤蒸気の流出を防ぎます。

ネジ径 GL14

安全廃液キャップ

排気フィルター、排気フィルター接続用アクセサリー
キャピラリー接続用アクセサリー、チューブ接続用
付属品、キャニスター等もご用意していますので
お問い合わせください。

UL-94による防火とは何を意味しますか?

火災の場合は一分一秒が勝負です。難燃性素材は命を救い、緊急時に救助チームがより多くの時間をかけて対応できるようします。

UL-94は、プラスチックの可燃性を分類する国際規格で、IEC/DIN EN 60695-11-10および -20にも記載されています。

V-0 はプラスチック素材に対する以下の要件を持つ最高の分類です。

- 垂直に固定された試験で１０秒以内に燃焼が停止します。
- ダメージを起こした粒子の滴下は許可されません。
- 最大残光は３０秒です。